

# 黑将军 BG-B

PRODUCT DATA SHEET

## 将军贴丁基胶带

### 产品概述 PRODUCT INTRODUCTION

BG-B 将军贴丁基胶带是以氟碳耐候膜、铝箔膜或丽新布等材料为覆面膜，以丁基橡胶为粘结材料，并覆以隔离材料而制成的可以与各种基层紧密粘结的粘结密封材料。

### 产品特性 CHARACTERISTICS / ADVANTAGES

- 1 实用性强，可根据工程特点选用不同宽度和类型的胶带
- 2 施工方便、小巧灵活、节省材料、针对性强
- 3 应用范围广泛，家装、防水工程维修、大面积防水施工节点等

### 应用领域 USES

新建防水工程细部节点密封，屋面、外墙、窗口、小压力水管等维修工程

### 贮存运输 STORAGE / TRANSPORTATION

- 1 贮存温度不宜高于45℃，自生产之日起，贮存期不超过1年。
- 2 防止日晒雨淋。轻装卸，不得抛扔；严禁露天存放，严禁上部存放物品。

# 黑将军 BG-B

PRODUCT DATA SHEET

## 将军贴丁基胶带

### 产品参数 DATA SHEET

保质期限	1年
包装尺寸	宽度: 50mm、100mm、200mm 胶带卷
产品规格	厚度: 1.0mm
执行标准	JC/T 942-2004
持粘性, min $\geq$	20
耐热性, 80C, 2h	无流淌、龟裂、变形
低温柔性, -40°C	无裂纹
剪切状态下的粘合性 N/mm 防水卷材 $\geq$	2.0
剥离强度 N/mm	
防水卷材 $\geq$	0.4
水泥砂浆板 $\geq$	0.6
彩钢板 $\geq$	0.6
剥离强度保持率%	
热处理, 80°C、168h	
防水卷材、水泥砂浆板、彩钢板 $\geq$	80
碱处理, 饱和氢氧化钙溶液、168h	
防水卷材、水泥砂浆板、彩钢板 $\geq$	80
碱处理, 饱和氢氧化钙溶液、168h	
防水卷材、水泥砂浆板、彩钢板 $\geq$	80