

黑将军 BG-M1

PRODUCT DATA SHEET

丁基橡胶基层密链剂

产品概述 PRODUCT INTRODUCTION

BG-M1丁基橡胶基层密链剂是由优质石油沥青、多种高分子材料复合丁基改性剂、溶剂配制而成。主要用于防水卷材施工前的基层处理，以提高卷材与基层的粘结性能，并有封闭砂浆基层的毛细孔，阻隔水蒸气渗透作用。

产品特性 CHARACTERISTICS / ADVANTAGES

- 1 施工容易：开桶即用，直接涂抹，操作简单；
- 2 粘结性能好：能再潮湿或干燥的环境下与混凝土、金属、塑料等各种基面有效粘接并密封。
- 3 渗透性好：可渗透入混凝土基层，修补基层缺陷，对基面形成密封效果。
- 4 相容性好：可与各种材质的卷材和涂料相结合，增加防水卷材和涂料与基层的粘接力。
- 5 绿色环保：水性材料，无挥发性有机溶剂，无害、无污染，健康环保

应用领域 USES

专用于丁基防水卷材施工前的基层处理。

贮存运输 STORAGE / TRANSPORTATION

- 1 20kg，铁桶或塑料桶包装。
- 2 在干燥、通风环境下贮存，防止日晒雨淋。
- 3 运输及贮存过程应远离火源，贮存温度不超过40℃，不低于5℃。
- 4 自生产之日起，贮存期为6个月。

黑将军 BG-M1

PRODUCT DATA SHEET

丁基橡胶基层密链剂

产品参数 DATA SHEET

保质期限	1 年
包装尺寸	20KG
执行标准	Q/LJH 0023-2019
粘度, mPa.s	规定值 ± 30%
表干时间, h ≤	4
固体含量, % ≥	40
与卷材剥离强度, N/mm ≥	0.8
浸水后剥离强度, N/mm ≥	0.8
耐热性	80℃ 无流淌
低温柔性	-5℃ 无裂痕