

黑将军 BG-M2

PRODUCT DATA SHEET

丁基橡胶节点密封膏

产品概述 PRODUCT INTRODUCTION

BG-M2丁基橡胶节点密封膏是一种丁基橡胶基复合型防水密封材料，开罐即用，涂膜干固后，保持橡胶弹性和柔性。可在潮湿、结构复杂的基面上进行施工并能与多种建筑材料界面形成有效地密封粘结。

产品特性 CHARACTERISTICS / ADVANTAGES

- 1 施工容易：开桶即用，直接涂抹，常温即可干燥固化，操作简单；
- 2 适应性强：可在湿润、不平整及多种材质基面上直接涂抹施工；
- 3 有效的粘结密封：能再潮湿或干燥的环境下与混凝土、金属、塑料等各种基面有效粘接并密封。
- 4 抗裂性能好：富有橡胶的弹性与柔性，涂膜在基层轻微开裂的情况下仍能保持完好，不影响防水效果。
- 5 绿色环保：水性材料，无挥发性有机溶剂，无害、无污染，健康环保

应用领域 USES

各种管根部位如穿墙管、落水口以及桩头、设备基座等细部节点部位密封处理。
卷材搭接边及收口部位密封处理。

贮存运输 STORAGE / TRANSPORTATION

- 1 5kg/20kg，铁桶或塑料桶包装。
- 2 在干燥、通风环境下贮存，防止日晒雨淋。
- 3 运输及贮存过程应远离火源，贮存温度不超过40℃，不低于5℃。
- 4 自生产之日起，贮存期为6个月。

黑将军 BG-M2

PRODUCT DATA SHEET

丁基橡胶节点密封膏

产品参数 DATA SHEET

保质期限	1 年
包装尺寸	5KG/20kg
执行标准	Q/LJH 0022-2019
固体含量/% \geq	55
表干时间/h \leq	4.0
实干时间/h \leq	12.0
粘结强度/MPa	
与水泥砂浆干燥基面 \geq	Ⅰ 型0.3并100%内聚破坏, Ⅱ 型0.5并100%内聚破坏
与水泥砂浆潮湿基面 \geq	
同步固化粘结强度/MPa	
与水泥素浆 \geq	
与混凝土 \geq	0.3, 且100%内聚破坏
与水泥砂浆 \geq	
自愈性	无渗水
低温柔性	Ⅰ 型-10℃, 2h, 无裂纹, Ⅱ 型-20℃, 2h, 无裂纹
耐热性	80℃, 5h, 无滑移
抗窜水性	0.6MPa, 无窜水