



G-300

彩立涂(液体卷材)

컬러 입도료 액체 롤 재료

产品概述

PRODUCT INTRODUCTION

G-300 彩立涂 (液体卷材) 是以专用的自交联纯丙乳液为基础原料，配以一定量的改性剂、活性剂、助剂及颜料加工而成。涂膜坚韧富有弹性，粘结力强，与基层构成一个刚柔结合完整的防水体系，以适应结构变形，达到长期防水抗渗的作用。

产品特性

ADVANTAGES



优异的弹性

具有良好的延伸性、耐水性及抗裂性。



耐老化性

耐紫外线，不黄变。



潮湿基面可施工

具有一定的透气性



超强粘结力

适合砖石、混凝土、玻璃、木材、金属、等多种基面。



颜色可定制

可配制成多种颜色，美化环境。



适用范围

APPLICATION AREA

- 混凝土屋面防水修缮。
- 金属屋面防水修缮。



施工工艺

APPLICATION PROCESS



01 基层清理

基层应牢固、平整、坚实、无尖锐角、浮灰、油污及明显水渍。



02 施工中

采用涂刷法施工，1.5-2.0mm厚涂膜宜分3-4遍涂刷成膜，前一遍干燥后才可涂后一遍，每遍的涂刷方向应相互垂直。节点部位可附加胎体增强材料与涂层形成整体。

参考用量：1.0mm厚的涂膜，涂料总用量约1.8-2.0kg/m²。



03 成品保护

不能在0℃以下或雨中施工，不宜在特别潮湿又不通风的环境中施工。施工后在干燥成膜前，应注意避免强烈阳光曝晒，也应避免雨水冲洗流失。

使用效果

PRODUCT PERFORMANCE



注意事项

MATTERS NEED ATTENTION

不宜低于5℃放置于通风、干燥、阴凉处。
保质期：6个月。



黑将军渗漏修缮工程（辽宁）有限公司

辽宁省沈阳市大东区沈铁路67甲2号1门

400-0084-777

CN: www.jdhtfs.com

CN: Jdht777@163.com

施
工
视
频



线
上
商
城

